

FE**Abisolierbox***Stripping box***Technische Informationen*****Technical specifications***

Technische Daten Specifications	FE 0400	FE 0401
Netzanschluss / <i>Power supply</i>	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Nennstrom / <i>Rated current</i>	260 mA	520 mA
Nennleistung / <i>Normal output</i>	17 W	
Gewicht / <i>Weight</i>	ca. 6,5 kg	
Anschlussleitung nach DIN 49 441 / <i>Connection acc. DIN 49 441</i>	ca. 1,80 m	
Verpackungsmaße / <i>Packing size</i>	380 x 200 x 200 mm	
Abisolierlänge / <i>Stripping length</i>	von 1,5 - 10 mm	
Abisolierbereich Litzenleiter <i>Stripping area stranded wire</i>	0,05-2,5 mm ² AWG 30-14	
Abisolierbereich Massivleiter <i>Stripping area solid wire</i>	0,025-2,5 mm ² AWG 30-10	
max. Isolationsaußendurchmesser / <i>max. Insulation outside diam.</i>	4,2 mm	

Beschreibung Description	Anzahl Amount	Ersatzteile / Spare parts	
		FE 0400	FE 0401
Klemmkopf / <i>clamping head</i>	1 Stück / <i>piece</i>	Standard: FE 0300 1000 (Öffnung / <i>opening</i> Ø 4,0 mm)	
		Special: FE 0300 1100 (Öffnung / <i>opening</i> Ø 1,5 mm)	
Schneidmesser (4 Stück) / <i>blades knives (4 pieces)</i>	1 Satz / <i>unit</i>	VN 30 021 1000	
Steckkarte / <i>printed board unit</i>	1 Stück / <i>piece</i>	FE 0400 6000	FE 0401 6000