

Allgemeine Hinweise



General information

- Kontakteinsätze ohne Crimpkontakte (bei Kontakteinsatz mit Crimpanschluss).
- Steckverbinder der Serie C 146 S dürfen nicht unter Last betätigt werden.
- Crimpwerkzeuge siehe separater Katalog „Werkzeuge“.
- Für die Einsätze der Serie C 146 S können sowohl niedrige, wie auch hohe Gehäusebauformen verwendet werden.
- Verarbeitungs- und Montagehinweise von Crimpkontakten, siehe Katalog „Werkzeuge“.


- *Contact inserts without crimp contacts.*
- *Do not mate or unmate A 146 S connectors under electrical load.*
- *Crimping tools see separate catalogue „Tools“.*
- *Low and high profile housings for C 146 S series inserts.*
- *Processing instruction for crimp contacts see catalogue „Tools“.*

Hoher Schutz vor  
Fehlsteckungen

High protection  
against mismatching

Buchsenkontakteinsatz mit trichterförmiger,  
verengter Stecköffnung.  
(hohe Steck- und Kontaktsicherheit)

*Female inserts with funnel shaped contact  
entry avoids mismatching.  
(high security in mating and contacting)*



Voreilender Schutzkontakt  
(am Kontakteinsatz)

*First-to-mate last-to-break  
protective ground contact  
(at the contact insert)*

